



Hersteller: GEALAN Fenster-Systeme GmbH

System: S 7000 IQ / S 7000 IQ plus

Stand: 13.03.2018

1.1 Kunststoff-Fensterprofile nach RAL-GZ 716, Teil 1 konventionelle Verglasung

Tabelle: Hauptprofile gemäß RAL-GZ 716, Teil 1 konventionelle Verglasung,
Technischer Anhang Abschnitt I, Teil 1, Teil 3, Teil 4

Typ	Artikelnummer	Rahmenmaterial	zugelassene Verstärkungen
Blendrahmenprofile	5002 00	PVC U weiß	8788 8769
	5002 00HD	PVC U weiß ein- oder beidseitig foliert	8788
	5002 03/05	PVC U lehm Braun / karamell durchgefärbt beidseitig foliert	8788
	5002 04	PVC U weiß, außen mit PMMA coextrudiert	8788
	5010 00	PVC U weiß	7702 7726
	5010 00HD	PVC U weiß ein- oder beidseitig foliert	7702
	5010 03/05	PVC U lehm Braun / karamell durchgefärbt beidseitig foliert	7702
	5010 04	PVC U weiß, außen mit PMMA coextrudiert	7702
	7008 00	PVC U weiß	7701 4794 7702 7703 7715 8719
	7008 00HD	PVC U weiß ein- oder beidseitig foliert	7701 7702 7703
	7008 03/05	PVC U lehm Braun / karamell durchgefärbt beidseitig foliert	7701 7702 7703
	7008 04	PVC U weiß, außen mit PMMA coextrudiert	7701 7702 7703
	7011 00	PVC U weiß	7702 7726
	7011 00HD	PVC U weiß ein- oder beidseitig foliert	7702
	7011 03/05	PVC U lehm Braun /	7702



Hersteller: GEALAN Fenster-Systeme GmbH

System: S 7000 IQ / S 7000 IQ plus

Stand: 13.03.2018

Seite 2 von 5

Typ	Artikelnummer	Rahmenmaterial	zugelassene Verstärkungen
		karamell durchgefärbt beidseitig foliert	
	7011 04	PVC U weiß, außen mit PMMA coextrudiert	7702
Flügelprofile	5007 00	PVC U weiß	7703 7704 7715 8719
	5007 00HD	PVC U weiß ein- oder beidseitig foliert	7703 7704
	5007 03/05	PVC U lehm Braun / karamell durchgefärbt beidseitig foliert	7703 7704
	5007 04	PVC U weiß, außen mit PMMA coextrudiert	7703 7704
	5011 00	PVC U weiß	7713
	5011 00HD	PVC U weiß ein- oder beidseitig foliert	7713
	5011 03/05	PVC U lehm Braun / karamell durchgefärbt beidseitig foliert	7713
	5011 04	PVC U weiß, außen mit PMMA coextrudiert	7713
	5012 00	PVC U weiß	7703 7704 7715 8719
	5012 00HD	PVC U weiß ein- oder beidseitig foliert	7703 7704
	5012 03/05	PVC U lehm Braun / karamell durchgefärbt beidseitig foliert	7703 7704
	7066 00	PVC U weiß	7703 7704 7715 8719
	7066 00HD	PVC U weiß ein- oder beidseitig foliert	7703 7704
	7066 03/05	PVC U lehm Braun /	7703

Typ	Artikelnummer	Rahmenmaterial	zugelassene Verstärkungen
		karamell durchgefärbt beidseitig foliert	7704
	7066 04	PVC U weiß, außen mit PMMA coextrudiert	7703 7704
	7081 00	PVC U weiß	7713
	7081 00HD	PVC U weiß ein- oder beidseitig foliert	7713
	7081 03/05	PVC U lehm Braun / karamell durchgefärbt beidseitig foliert	7713
	7081 04	PVC U weiß, außen mit PMMA coextrudiert	7713
	7093 00	PVC U weiß	7703 7704 7715 8719
	7093 00HD	PVC U weiß ein- oder beidseitig foliert	7703 7704
	7093 03/05	PVC U lehm Braun / karamell durchgefärbt beidseitig foliert	7703 7704
	7093 04	PVC U weiß, außen mit PMMA coextrudiert	7703 7704
T-Profile/ Kämpferprofile	5006 00	PVC U weiß	7722
	5006 00HD	PVC U weiß ein- oder beidseitig foliert	7722
	5006 03/05	PVC U lehm Braun / karamell durchgefärbt beidseitig foliert	7722
	5013 00	PVC U weiß	7705 7719
	5013 00HD	PVC U weiß ein- oder beidseitig foliert	7705 7719
	5013 03/05	PVC U lehm Braun / karamell durchgefärbt beidseitig foliert	7705 7719
	5013 04	PVC U weiß, außen mit PMMA coextrudiert	7705 7719
	7037 00	PVC U weiß	7705



Hersteller: GEALAN Fenster-Systeme GmbH

System: S 7000 IQ / S 7000 IQ plus

Stand: 13.03.2018

Seite 4 von 5

Typ	Artikelnummer	Rahmenmaterial	zugelassene Verstärkungen
			7719
	7037 00HD	PVC U weiß ein- oder beidseitig foliert	7705 7719
	7037 03/05	PVC U lehm Braun / karamell durchgefärbt beidseitig foliert	7705 7719
	7037 04	PVC U weiß, außen mit PMMA coextrudiert	7705 7719
Stulpflügel**	5019 00	PVC U weiß	7704
	5019 00HD	PVC U weiß ein- oder beidseitig foliert	7704
	5019 03/05	PVC U lehm Braun / karamell durchgefärbt beidseitig foliert	7704
	7069 00	PVC U weiß	7704
	7069 00HD	PVC U weiß ein- oder beidseitig foliert	7704
	7069 03/05	PVC U lehm Braun / karamell durchgefärbt beidseitig foliert	7704

**unterliegt nicht der Überwachung gemäß technischem Anhang Abschnitt 1 nach RAL-GZ 716



Hersteller: GEALAN Fenster-Systeme GmbH

System: S 7000 IQ / S 7000 IQ plus

Stand: 13.03.2018

1.2 Vorgaben für die Verstärkungen

Tabelle: Wesentliche Merkmale für die Verstärkungsrichtlinien

Anordnung zu den Fenstern gemäß Abschnitt 3.1	Rahmenmaterial	Verstärkung ab Rahmenmaß (mm)	Einstand der Verstärkung (mm)	Verschraubungsabstand	
				zwischen den Ecken (mm)	an den Ecken (mm)
Rahmen-Profile	weiß	2000	50	max. 350	50
	farbig	generell	50	max. 250	50
Standard-Profile mit Standarddichtung	weiß	750	50	max. 350	50
	farbig	generell	50	max. 250	50
Standard-Profile mit 3-Verglasung	weiß	ohne	-	-	-
	farbig	generell	50	max. 250	50
T-Profile	weiß	statische Anforderungen	55	max. 350	50
	farbig	generell	55	max. 250	50
Külp-Profile	weiß	generell	5	max. 350	50
	farbig	generell	5	max. 250	50