



Hersteller: Deceuninck Germany GmbH

System: Eforte

Stand: 15.12.2017

1.1 Kunststoff-Fensterprofile

Tabelle: Hauptprofile gemäß RAL-GZ 716, Technischer Anhang Abschnitt I, Teil 1 bis 5

Typ	Artikelnummer	Rahmenmaterial	zugelassene Verstärkungen
Blendrahmenprofile	LLE184/MD 17000 LLE184/CMD 17004	PVC U weiß / Kaschiert auf farbigem Grundkörper	NAO184 17040 NAL184 17044 NAU184 17041
	LLE284/MD 17001	PVC U weiß / Kaschiert auf farbigem Grundkörper	NAO284 17051
Flügelprofile	ZLE184/D 17010 ZLE184/CD 17016	PVC U weiß / Kaschiert auf farbigem Grundkörper	NAC184 17042 NAL184 17044 NAU184 17041 NAZ184 17128
	ZLE284/D 17011	PVC U weiß / Kaschiert auf farbigem Grundkörper	NAC284 17046 NAD284 17055
	ZLE584/D 17013	PVC U weiß / Kaschiert auf farbigem Grundkörper	NAL584 17057
T-Profile/ Kämpferprofile	TLE084/D 17019	PVC U weiß / Kaschiert auf farbigem Grundkörper	NAT084 17053
	TLE184/MD 17020	PVC U weiß / Kaschiert auf farbigem Grundkörper	NAT184 17043
	TLE384/MD 17025	PVC U weiß / Kaschiert auf farbigem Grundkörper	NAT384 17047
Stulpprofile	SZLE184/MD 17021*	PVC U weiß / Kaschiert auf farbigem Grundkörper	NAS184 17045
	SZLE084/MD 17026*	PVC U weiß / Kaschiert auf farbigem Grundkörper	NAS084 17054

*unterliegt nicht der Überwachung gemäß technischem Anhang Abschnitt 1 nach RAL-GZ 716



Hersteller: Deceuninck Germany GmbH

System: Eforte

Stand: 15.12.2017

1.2 Vorgaben für die Verstärkungen

Tabelle: Wesentliche Merkmale für die Verstärkungsrichtlinien

Zuordnung zu den Profilen gemäß Abschnitt 3.1	Rahmenmaterial	Verstärkung ab Rahmenmaß (mm)	max. Einstand der Verstärkung (mm)	Verschraubungsabstand	
				untereinander (mm)	aus den Ecken (mm)
Blendrahmen-Profile	weiß	optional	50	max. 500	max. 100
	farbig	generell	50	max. 300	max. 100
Flügel-Profile	weiß	900 x 1250	50	max. 500, unten horizontal max. 300	max. 100
	weiß bei ZLE 584	600 x 1100	50	max. 500, unten horizontal max. 300	max. 100
	kaschiert	generell	50	max. 300	max. 100
T-Profile	weiß	generell	40	500	
	kaschiert	generell	40	300	
Stulp-Profile	weiß	nach Statik	12	500	
	kaschiert	generell	40	300	