

Hersteller: Deceuninck Germany GmbH

System: Prestige

Stand: 15.12.2017

Seite 1 von 3

1.1 Kunststoff-Fensterprofile

 Tabelle:
 Hauptprofile gemäß RAL-GZ 716, Technischer Anhang Abschnitt I, Teil 1 bis 5

Тур	Artikelnummer	Rahmen- material	zugelassene Verstärkungen
Blendrahmenprofile	L176/6D 14527 L176/6FD 14528 L176/6CD 14537	PVC U weiß / Kaschiert auf farbigem Grundkörper	NA21 14260 NA38 14261 NA176 14586 NAO176 14536
	L176/6MD 14527 L176/6FMD 14528 L176/6CMD 14537	PVC U weiß / Kaschiert auf farbigem Grundkörper	NA21 14260 NA38 14261 NA176 14586 NAO176 14536
	L276/6D 14529 L276/6CD 14500	PVC U weiß / Kaschiert auf farbigem Grundkörper	NA27 14262 NA58 14271
	L276/6MD 14529 L276/6CMD 14500	PVC U weiß / Kaschiert auf farbigem Grundkörper	NA27 14262 NA58 14271
Flügelprofile	Z184/6D 14532	PVC U weiß / Kaschiert auf farbigem Grundkörper	NA176 14586 NA27 14262 NA58 14271 NAZ176 14579
	Z284/D 14503	PVC U weiß / Kaschiert auf farbigem Grundkörper	NA284 14587 NA284/25 15174
	Z176/6D 14530 Z176/6FD 14531 Z176/6CD 14519	PVC U weiß / Kaschiert auf farbigem Grundkörper	NA176 14586 NA27 14262 NA58 14271 NAZ176 14579
	Z276/D 14534	PVC U weiß / Kaschiert auf farbigem Grundkörper	NA284 14587 NA284/25 15174
	Z184/6FD 14533	PVC U weiß / Kaschiert auf farbigem Grundkörper	NA176 14586 NA27 14262 NA58 14271 NAZ176 14579
	T172/D 14507	PVC U weiß / kaschiert auf farbigem Grundkörper	NA172 14585
T-Profile/	T276/D 14520 T276/FD 15597	PVC U weiß / Kaschiert auf farbigem Grundkörper	NA276 14589
Kämpferprofile	T276/MD 14520 T276/FMD 15597	PVC U weiß / Kaschiert auf farbigem Grundkörper	NA276 14589
	T376/D 14509	PVC U weiß / Kaschiert auf farbigem Grundkörper	NA376 14590



Hersteller: Deceuninck Germany GmbH

System: Prestige

Stand: 15.12.2017

Seite 2 von 3

Тур	Artikelnummer	Rahmen- material	zugelassene Verstärkungen
	T376/MD 14509	PVC U weiß / Kaschiert auf farbigem Grundkörper	NA376 14590
Stulpprofile*	SZ176/D 14511*	PVC U weiß / kaschiert auf farbigem Grundkörper	NA13 15762
	SFZ176/MD*	PVC U weiß / kaschiert auf farbigem Grundkörper	NA7 14651

^{*}unterliegt nicht der Überwachung gemäß technischem Anhang Abschnitt 1 nach RAL-GZ 716



Hersteller: Deceuninck Germany GmbH

System: Prestige

Stand: 15.12.2017

Seite 3 von 3

1.2 Vorgaben für die Verstärkungen

Tabelle: Wesentliche Merkmale für die Verstärkungsrichtlinien

Funktion	Rahmen- material	Verstärkung ab Rahmen- maß (mm)	max. Einstand der Verstärkung (mm)	Verschraubungsabstand	
				untereinander (mm)	aus den Ecken (mm)
Blendrahmen- Profile	weiß	optional	50	max. 500	max. 100
	farbig	generell	50	max. 300	max. 100
Flügel-Profile	weiß	ab 900 x 1250	50	max. 500, unten horizon- tal max.300	max. 100
	farbig	generell	50	max.300	max. 100
T-Profile	weiß	generell	40	500	
	farbig	generell	40	300	
Stulp-Profile	weiß	nach Statik	12	500	
	farbig	generell	12	300	