



Hersteller: aluplast GmbH

System: IDEAL 5000

Stand: 02.04.2020

1.1 Kunststoff-Fensterprofile

Tabelle: Hauptprofile gemäß RAL-GZ 716, Technischer Anhang Abschnitt I, Teil 1, Teil 4

Typ	Artikelnummer	Rahmenmaterial	Zugelassene Verstärkungen
Blendrahmenprofile	150302 / 150402	PVC-Profile weiß	229098 229100 229101 249004
	150x02xxx	PVC-Profile kaschiert	229098 229100 229101 249004
	050303 / 050403	PVC-Profile weiß	---
	050x03xxx	PVC-Profile kaschiert	---
	150303 / 150403	PVC-Profile weiß	229112 229113 229121 239019 239020 249014 249015 259010 259011
	150x03xxx	PVC-Profile kaschiert	229112 229113 229121 239019 239020 249014 249015 259010 259011
	050304 / 050404	PVC-Profile weiß	---
	050x04xxx	PVC-Profile kaschiert	---

Typ	Artikelnummer	Rahmenmaterial	Zugelassene Verstärkungen
	150311 / 150411	PVC-Profile weiß	229037
	150x11xxx	PVC-Profile kaschiert	229037
	150310 / 150410	PVC-Profile weiß	229045
	150x10xxx	PVC-Profile kaschiert	229045
Flügelprofile	050324 / 050424	PVC-Profile weiß	259024 259028
	050x24xxx	PVC-Profile kaschiert	259024 259028
	050320 / 050420	PVC-Profile weiß	259020 259021 259026
Flügelprofile	050x20xxx	PVC-Profile kaschiert	259020 259021 259026
	150320 / 150420	PVC-Profile weiß	259020 259021 259026
	150x20xxx	PVC-Profile kaschiert	259020 259021 259026
	150326 / 150426	PVC-Profile weiß	259020 259021 259026
	150x26xxx	PVC-Profile kaschiert	259020 259021 259026
	150322 / 150422	PVC-Profile weiß	259020 259021 259026
	150x22xxx	PVC-Profile kaschiert	259020 259021 259026

Typ	Artikelnummer	Rahmenmaterial	Zugelassene Verstärkungen
	150327 / 150427	PVC–Profile weiß	259020 259021 259026
	150x27xxx	PVC–Profile kaschiert	259020 259021 259026
	150330 / 150430	PVC–Profile weiß	229114 229115 259031
	150x30xxx	PVC–Profile kaschiert	229114 229115 259031
	150331 / 150431	PVC–Profile weiß	229114 229115 259031
	150x31xxx	PVC–Profile kaschiert	229114 229115 259031
T-Profile/ Kämpfer / Sprossen	150344 / 150444	PVC–Profile weiß	229102 229103
	150x44xxx	PVC–Profile kaschiert	229102 229103
	140345 / 140445	PVC–Profile weiß	249034 249035
	140x45xxx	PVC–Profile kaschiert	249034 249035
	140341 / 140441	PVC–Profile weiß	229098 229100 229101
	140x41xxx	PVC–Profile kaschiert	229098 229100 229101



Hersteller: aluplast GmbH

System: IDEAL 5000

Stand: 02.04.2020

Seite 4 von 5

Typ	Artikelnummer	Rahmenmaterial	Zugelassene Verstärkungen
	140347 / 140447	PVC–Profile weiß	229098 229100 229101
	140x47xxx	PVC–Profile weiß	229098 229100 229101
	140346 / 140446	PVC–Profile weiß	249019
	140x46xxx	PVC–Profile kaschiert	249019
Stulp / Stulpflügel	150368 / 150468	PVC–Profile weiß	259020 259021 259026
	150x68xxx	PVC–Profile kaschiert	259020 259021 259026
	150369 / 150469	PVC–Profile weiß	259020 259021 259026
	150x69xxx	PVC–Profile kaschiert	259020 259021 259026
	150367 / 150467	PVC–Profile weiß	259067
	150x67xxx	PVC–Profile kaschiert	259067
	150365 / 150465	PVC–Profile weiß	229107
	150x65xxx	PVC–Profile kaschiert	229107

Beispiel mit Platzhalter x: 150x mit weißer Dichtung 1504, 150x mit schwarzer Dichtung 1503

050x03 xxx: xxx steht für Dekor einseitig oder beidseitig

*unterliegt nicht der Überwachung gemäß technischem Anhang Abschnitt 1 nach RAL-GZ 716

1.2 Vorgaben für die Verstärkungen

Tabelle: Wesentliche Merkmale für die Verstärkungsrichtlinien

Zuordnung zu den Profilen gemäß Abschnitt 3.1	Rahmenmaterial	Verstärkung ab Rahmenmaß (mm)	max. Einstand der Verstärkung (mm)	Verschraubungsabstand	
				untereinander (mm)	aus den Ecken (mm)
Blendrahmen-Profile	weiß	600	25	250 - 300	10-100
	farbig	generell (wenn ohne Powerdur-streifen)		250	
Flügel-Profile	weiß	600	25	250 - 300	10-100
	farbig	generell (wenn ohne Powerdur-streifen)		250	
T-Profile	weiß	600	35	generell	
	farbig	generell			
Stulp-Profile	weiß	600	-	-	
	farbig	generell	-	-	