



Hersteller: aluplast GmbH

System: IDEAL 7000

Stand: 21.04.2020

1.1 Kunststoff-Fensterprofile

Tabelle: Hauptprofile gemäß RAL-GZ 716, Technischer Anhang Abschnitt I, Teil 1 bis 5

Typ	Artikelnummer	Rahmenmaterial	zugelassene Verstärkungen
Blendrahmenprofil	170302 170402	PVC-Profile weiß	249014 249015 249016
	17xx02xxx	PVC-Profile kaschiert	249014 249015 249016
Blendrahmenprofil	070303 070403	PVC-Profile weiß	---
	07xx03xxx	PVC-Profile kaschiert	---
Blendrahmenprofil	170303 170403	PVC-Profile weiß	229017 229114 229115 229120
	17xx03xxx	PVC-Profile kaschiert	229017 229114 229115 229120
Blendrahmenprofil	170381 170481	PVC-Profile weiß	229125 229126
	17xx81xxx	PVC-Profile kaschiert	229125 229126
Flügelprofil	170320 170420	PVC-Profile weiß PVC-Profile weiß	249016 259020 259021 259026
	17xx20xxx	PVC-Profile kaschiert	249016 259020 259021 259026
Flügelprofil	170330 170430	PVC-Profile weiß	209192 209193
	17xx30xxx	PVC-Profile kaschiert	209192 209193
Flügelprofil	170333 170433	PVC-Profile weiß	229135 229137
	17xx33xxx	PVC-Profile kaschiert	229135 229137
Flügelprofil	170336 170436	PVC-Profile weiß	229135 229137
	17xx36xxx	PVC-Profile kaschiert	229135



Hersteller: aluplast GmbH

System: IDEAL 7000

Stand: 21.04.2020

Seite 2 von 3

Typ	Artikelnummer	Rahmenmaterial	zugelassene Verstärkungen
			229137
Flügelprofil	170339 170439	PVC-Profile weiß	229135 229137
	170x39xxx	PVC-Profile kaschiert	229135 229137
Flügelprofil	170335 170435	PVC-Profile weiß	229135 229137
	17xx35xxx	PVC-Profile kaschiert	229135 229137
T-Profile/ Kämpfer / Sprossen	170344 170444	PVC-Profile weiß	249034 249035
	17xx44xxx	PVC-Profile kaschiert	249034 249035
T-Profile/ Kämpfer / Sprossen	170341 170441	PVC-Profile weiß	259043 259044
	17xx41xxx	PVC-Profile kaschiert	259043 259044
T-Profile/ Kämpfer / Sprossen	180346 180446	PVC-Profile weiß	229037
	18xx46xxx	PVC-Profile weiß	229037
Stulp / Stulpflügel	170364 170464	PVC-Profile weiß	229029 229030 289066
	17xx64xxx	PVC-Profile kaschiert	229029 229030 289066
Stulp / Stulpflügel	170365 170465	PVC-Profile weiß	259080
	17xx65xxx	PVC-Profile kaschiert	259080

Beispiel: 170x mit weißer Dichtung 1704, mit schwarzer Dichtung 1703, xxx steht für Dekor einseitig oder beidseitig

*unterliegt nicht der Überwachung gemäß technischem Anhang Abschnitt 1 nach RAL-GZ 716

1.2 Vorgaben für die Verstärkungen

Tabelle: Wesentliche Merkmale für die Verstärkungsrichtlinien

Zuordnung zu den Profilen gemäß Abschnitt 3.1	Rahmenmaterial	Verstärkung ab Rahmenmaß (mm)	max. Einstand der Verstärkung (mm)	Verschraubungsabstand	
				untereinander (mm)	aus den Ecken (mm)
Blendrahmen-Profile	weiß	600	25	250 - 300	10-100
	farbig	generell (wenn ohne Powerdurstreifen)		250	
Flügel-Profile	weiß	600	25	250 - 300	10-100
	farbig	generell (wenn ohne Powerdurstreifen)		250	
T-Profile	weiß	600	35	generell	
	farbig	generell			
Stulp-Profile	weiß	600	-	-	
	farbig	generell	-	-	