



Hersteller: profine GmbH

System: KBE 88 / Kömmerling 88 / TROCAL 88 Haustürsystem

Stand: 23.02.2018

Seite 1 von 4

## 1.1 Kunststoff-Haustürprofile

**Tabelle:** Hauptprofile gemäß RAL-GZ 716, Technischer Anhang Abschnitt I, Teil 1 bis 5

| Typ                       | Artikelnummer | Rahmenmaterial   | zugelassene Verstärkungen  |
|---------------------------|---------------|--|--|
| <b>Blendrahmenprofile</b> | 88171         | PVC U weiß<br>PVC U cremeweiß  | V303<br>V306<br>V307<br>V308<br>V309<br>V310<br>V327<br>V328<br>V329<br>V384<br>V474 |
|                           | 88171         | Dekor-Folie mit Grundkörper:<br>PVC U weiß<br>PVC U cremeweiß<br>PVC U schwarzbraun<br>PVC U ocker | V303<br>V306<br>V307<br>V308<br>V309<br>V310<br>V327<br>V328<br>V329<br>V384<br>V474 |
|                           | 88172         | PVC U weiß<br>PVC U cremeweiß  | V388<br>V389<br>V390   |
|                           | 88172         | Dekor-Folie mit Grundkörper:<br>PVC U weiß<br>PVC U cremeweiß<br>PVC U schwarzbraun<br>PVC U ocker | V388<br>V389<br>V390   |
|                           | 88173         | PVC U weiß<br>PVC U cremeweiß  | V391<br>V392   |
|                           | 88173         | Dekor-Folie mit Grundkörper:<br>PVC U weiß<br>PVC U cremeweiß<br>PVC U schwarzbraun<br>PVC U ocker | V391<br>V392   |



Hersteller: profine GmbH

System: KBE 88 / Kömmerling 88 / TROCAL 88 Haustürsystem

Stand: 23.02.2018

Seite 2 von 4

|                      |       |  |  |
|----------------------|-------|--|--|
| <b>Flügelprofile</b> | 88274 | PVC U weiß<br>PVC U cremeweiß  | V314<br>V326<br>V337R/L<br>V339R/L<br>V419 |
|                      | 88274 | Dekor-Folie mit Grundkörper:<br>PVC U weiß<br>PVC U cremeweiß<br>PVC U schwarzbraun<br>PVC U ocker | V314<br>V326<br>V337R/L<br>V339R/L<br>V419 |
|                      | 88275 | PVC U weiß<br>PVC U cremeweiß  | V314<br>V326<br>V337R/L<br>V339R/L<br>V419 |
|                      | 88275 | Dekor-Folie mit Grundkörper:<br>PVC U weiß<br>PVC U cremeweiß<br>PVC U schwarzbraun<br>PVC U ocker | V314<br>V326<br>V337R/L<br>V339R/L<br>V419 |
|                      | 88276 | PVC U weiß<br>PVC U cremeweiß  | V260<br>V333R/L<br>V335R/L<br>V456<br>V422 |
|                      | 88276 | Dekor-Folie mit Grundkörper:<br>PVC U weiß<br>PVC U cremeweiß<br>PVC U schwarzbraun<br>PVC U ocker | V260<br>V333R/L<br>V335R/L<br>V456<br>V422 |
|                      | 88277 | PVC U weiß<br>PVC U cremeweiß  | V260<br>V333R/L<br>V335R/L<br>V456<br>V422 |
|                      | 88277 | Dekor-Folie mit Grundkörper:<br>PVC U weiß<br>PVC U cremeweiß<br>PVC U schwarzbraun<br>PVC U ocker | V260<br>V333R/L<br>V335R/L<br>V456<br>V422 |



Hersteller: profine GmbH

System: KBE 88 / Kömmerling 88 / TROCAL 88 Haustürsystem

Stand: 23.02.2018

Seite 3 von 4

|                                      |         |  |                      |
|--------------------------------------|---------|--|----------------------|
| <b>T-Profile/<br/>Kämpferprofile</b> | 88300** | PVC U weiß<br>PVC U cremeweiß  | V312                 |
|                                      | 88300** | Dekor-Folie mit Grundkörper:<br>PVC U weiß<br>PVC U cremeweiß<br>PVC U schwarzbraun<br>PVC U ocker | V312                 |
|                                      | 88301** | PVC U weiß<br>PVC U cremeweiß  | V314                 |
|                                      | 88301** | Dekor-Folie mit Grundkörper:<br>PVC U weiß<br>PVC U cremeweiß<br>PVC U schwarzbraun<br>PVC U ocker | V314                 |
|                                      | 88371** | PVC U weiß<br>PVC U cremeweiß  | V320<br>V321         |
|                                      | 88371** | Dekor-Folie mit Grundkörper:<br>PVC U weiß<br>PVC U cremeweiß<br>PVC U schwarzbraun<br>PVC U ocker | V320<br>V321         |
|                                      | 88372   | PVC U weiß<br>PVC U cremeweiß  | V318<br>V319<br>V343 |
|                                      | 88372   | Dekor-Folie mit Grundkörper:<br>PVC U weiß<br>PVC U cremeweiß<br>PVC U schwarzbraun<br>PVC U ocker | V318<br>V319<br>V343 |
|                                      | 88373   | PVC U weiß<br>PVC U cremeweiß  | V322<br>V323<br>V324 |
|                                      | 88373   | Dekor-Folie mit Grundkörper:<br>PVC U weiß<br>PVC U cremeweiß<br>PVC U schwarzbraun<br>PVC U ocker | V322<br>V323<br>V324 |
| <b>Stulpprofile</b>                  | 88472   | PVC U weiß<br>PVC U cremeweiß  | V317                 |
|                                      | 88472   | Dekor-Folie mit Grundkörper:<br>PVC U weiß<br>PVC U cremeweiß<br>PVC U schwarzbraun<br>PVC U ocker | V317                 |

\*\* nur als Sprosse

## 1.2 Vorgaben für die Verstärkungen

Tabelle: Wesentliche Merkmale für die Verstärkungsrichtlinien

| Zuordnung zu den Profilen gemäß Abschnitt 3.1 | Rahmenmaterial | Verstärkung ab Rahmenmaß (mm)   | max. Einstand der Verstärkung (mm) | Verschraubungsabstand |                    |
|---|----------------|---|------------------------------------|-----------------------|--------------------|
|   |                |   |                                    | Untereinander (mm)    | aus den Ecken (mm) |
| <b>Blendrahmen-Profile</b>                    | weiß           | ab 60 kg Flügelgewicht bandseitig bzw. ab 2000 mm sonst nach statischen Anforderungen | 55 mm                              | max. 300 mm           | 65 mm              |
|   | farbig         | generell  | 15 mm                              | max. 250 mm           | 25 mm              |
| <b>Flügel-Profile</b>                         | weiß           | ab Flügelgröße 900 mm x 1300 mm bzw. 1000 mm x 1300 mm                                | 55 mm                              | max. 300 mm           | 65 mm              |
|   | farbig         | generell  | 15 mm                              | max. 250 mm           | 25 mm              |
| <b>T-Profile</b>                              | weiß           | generell  | 55 mm                              | max. 300 mm           | 60 mm              |
|   | farbig         | generell  | 15 mm                              | max. 250 mm           | 25 mm              |
| <b>Stulp-Profile</b>                          | weiß           | siehe Flügeldiagramme   | 24 mm                              | max. 300 mm           | 65 mm              |
|   | farbig         | generell  | 24 mm                              | max. 250 mm           | 65 mm              |