

1.1 Kunststoff-Fensterprofile

Tabelle: Hauptprofile gemäß RAL-GZ 716:2013-04, Technischer Anhang Abschnitt I, Teil 1 bis 5

Typ	Artikel-Nr.	Rahmenmaterial	Verstärkungen	Aluschalen
Blendrahmenprofil	88171	PVC-U weiß PVC-U cremeweiß Dekor-Folie mit PVC-U ¹⁾	V303 V306 V307 V308 V309 V310 V327 V328 V329 V384 V500	A322 A395 A396
Blendrahmenprofil	88172	PVC-U weiß PVC-U cremeweiß Dekor-Folie mit PVC-U ¹⁾	V388 V389 V390	A323 A073 A395 A396
Blendrahmenprofil	88173	PVC-U weiß PVC-U cremeweiß Dekor-Folie mit PVC-U ¹⁾	V391 V392	A324 A395 A396
Flügelprofil	88270	PVC-U weiß PVC-U cremeweiß Dekor-Folie mit PVC-U ¹⁾	V300 V303 V306 V307 V308 V327 V328 V385 V500	A325
Flügelprofil	88271	PVC-U weiß PVC-U cremeweiß Dekor-Folie mit PVC-U ¹⁾	V300 V303 V306 V307 V308 V327 V328 V385 V500	A326
Flügelprofil	88272	PVC-U weiß PVC-U cremeweiß Dekor-Folie mit PVC-U ¹⁾	V300 V303 V306 V307 V308 V327 V328 V385 V500	
Flügelprofil	88274	PVC-U weiß PVC-U cremeweiß Dekor-Folie mit PVC-U ¹⁾	V314 V326 V419	A351

Typ	Artikel-Nr.	Rahmenmaterial	Verstärkungen	Aluschalen
			V501	
Flügelprofil	88275	PVC-U weiß PVC-U cremeweiß Dekor-Folie mit PVC-U ¹⁾	V314 V326 V419 V501	A352
Flügelprofil	88276	PVC-U weiß PVC-U cremeweiß Dekor-Folie mit PVC-U ¹⁾	V260	A353
Flügelprofil	88277	PVC-U weiß PVC-U cremeweiß Dekor-Folie mit PVC-U ¹⁾	V260	A354
T-Profil/ Kämpferprofil	88300	PVC-U weiß PVC-U cremeweiß Dekor-Folie mit PVC-U ¹⁾	V312	A327
T-Profil/ Kämpferprofil	88301	PVC-U weiß PVC-U cremeweiß Dekor-Folie mit PVC-U ¹⁾	V314	A328
T-Profil/ Kämpferprofil	88371	PVC-U weiß PVC-U cremeweiß Dekor-Folie mit PVC-U ¹⁾	V320 V321	A329
T-Profil/ Kämpferprofil	88372	PVC-U weiß PVC-U cremeweiß Dekor-Folie mit PVC-U ¹⁾	V318 V319 V343	A329
T-Profile/ Kämpfer-profil	88373	PVC-U weiß PVC-U cremeweiß Dekor-Folie mit PVC-U ¹⁾	V322 V323 V324	A330
Stulpprofil	88471	PVC-U weiß PVC-U cremeweiß Dekor-Folie mit PVC-U ¹⁾	V316	A051
Stulpprofil	88472	PVC-U weiß PVC-U cremeweiß Dekor-Folie mit PVC-U ¹⁾	V317	A052
Stulpprofil	88473	PVC-U weiß PVC-U cremeweiß Dekor-Folie mit PVC-U ¹⁾	V317	A052

1) PVC-U Grundkörper bestehend aus PVC U weiß, PVC U cremeweiß, PVC U schwarzbraun, PVC U ocker

1.2 Vorgaben für die Verstärkungen

Tabelle: Wesentliche Merkmale für die Verstärkungsrichtlinien

Zuordnung zu den Profilen gemäß Abschnitt 3.1	Rahmenmaterial	Verstärkung ab Rahmenmaß (mm)	max. Einstand der Verstärkung (mm)	Verschraubungsabstand	
				untereinander (mm)	aus den Ecken (mm)
Blendrahmen-Profile	weiß	ab 60 kg Flügelgewicht bandseitig bzw. ab 2000 mm sonst nach statischen Anforderungen	55 mm	max. 300 mm	65 mm
	farbig	generell	15 mm	max. 250 mm	25 mm
Flügel-Profile	weiß	ab Flügelgröße 900 mm x 1300 mm bzw. 1000 mm x 1300 mm	55 mm	max. 300 mm	65 mm
	farbig	generell	15 mm	max. 250 mm	25 mm
T-Profile	weiß	generell	55 mm	max. 300 mm	60 mm
	farbig	generell	15 mm	max. 250 mm	25 mm
Stulp-Profile	weiß	siehe Flügeldiagramme	24 mm	max. 300 mm	65 mm
	farbig	generell	24 mm	max. 250 mm	65 mm