

# Limpieza y cuidado de ventanas de PVC

El marco de sus ventanas de PVC está fabricado con un material de calidad constante, resistente a la intemperie y fácil de cuidar. Si las limpia y las cuida correctamente, podrá disfrutar mucho tiempo de ellas y tendrán siempre buen aspecto.



Para disfrutar más de sus ventanas, es recomendable que limpie la superficie del marco siguiendo las indicaciones que le damos aquí. Estas instrucciones son válidas para ventanas de PVC tanto blancas como de color.

Asimismo, le rogamos que cumpla estrictamente las instrucciones de cuidado que le entregaron al comprar su ventana o después de montarla.

## ¡IMPORTANTE!

### RETIRE LA PELÍCULA PROTECTORA INMEDIATAMENTE DESPUÉS DEL MONTAJE

La película protectora protege sus ventanas de posibles daños. Su periodo de vida útil es el tiempo que dura la construcción y montaje de la ventana. ¡Esta película se debe retirar inmediatamente después de montar la ventana!

Cuanto más tiempo estén los perfiles expuestos al sol con la lámina protectora puesta, más difícil será luego quitarla, y llegará un momento en que sea imposible.

Las influencias ambientales, junto con una limpieza incorrecta o insuficiente, pueden causar daños permanentes en las superficies de los perfiles (los perfiles pueden descolorarse, por ejemplo). Entre las influencias ambientales cabe citar el polen y, especialmente en zonas próximas a vías de tren, las partículas de herrumbre, brea y hierro, así como el polvo industrial, las partículas de hollín y los abonos para césped que contienen hierro.

### LIMPIEZA BÁSICA EN CASO DE ENSUCIAMIENTO O DESPUÉS DEL MONTAJE

Aunque el montaje se realice con esmero, puede aparecer suciedad causada por restos de mortero, espumas de montaje, engrudos, adhesivos, etc. En los marcos de ventana blancos, la mayor parte de los residuos acumulados se puede limpiar sin problemas observando las siguientes indicaciones; en los marcos laminados con folios de color, es más difícil, ya que el folio y, con ello, la superficie de color pueden deteriorarse.

**Para limpiar la suciedad causada por el cemento, los adhesivos para azulejos, los revoques minerales y la pintura de las fachadas. Se puede seguir el mismo procedimiento tanto en las ventanas blancas como de color:**

- Lave la superficie con agua tibia, si es posible limpie con detergente (idealmente de pH neutro)
- Deje que la suciedad se ablande durante aprox. 5 min y luego rocíela varias veces con agua caliente
- A continuación, quite la suciedad de la ventana con un cepillo suave y lávela unas cuantas veces con agua caliente

**Para limpiar la suciedad causada por la espuma de poliuretano, los materiales de obra y distintos enlucidos de resina artificial. El método sirve para las ventanas blancas no laminadas; en las superficies de color se puede aplicar con limitaciones:**

- Utilizando una espátula semidura, rasque con cuidado la suciedad hacia los lados
- Pase un paño húmedo

Rasque con mucho cuidado los restos de adhesivo utilizando una cuchilla de afeitar colocada en posición inclinada.

## Limpieza y cuidado de ventanas de PVC



### LIMPIEZA REGULAR Y CUIDADO

Las ventanas de PVC se deben limpiar regularmente, a más tardar cuando estén visiblemente sucias. Normalmente, para limpiar la superficie lisa, higiénica y libre de poros, tan solo hace falta un producto de lavado ligeramente diluido (idealmente de pH neutro; unas pocas gotas en al menos un litro de agua tibia) y un paño suave. Con ello puede limpiar rápidamente la suciedad común causada por el polvo y la lluvia. La suciedad más incrustada se puede eliminar limpiando varias veces con productos de uso doméstico basados en agentes tensioactivos. Si la ventana es de color, estos productos deben estar expresamente autorizados para superficies „acrílicas“.

### OTRAS INDICACIONES DE LIMPIEZA

Los productos de limpieza pueden tener distintos efectos sobre los perfiles de PVC. Especialmente en el caso de suciedad resistente, solo debe usar limpiadores autorizados por su proveedor especializado. Siga las instrucciones de dosificación del fabricante.

**La suciedad no causada por factores meteorológicos también se debe eliminar inmediatamente: así, por ejemplo, la superficie se debe limpiar de inmediato si se mancha de crema solar.**

Si quiere proceder con especial eficacia y seguridad, utilice los productos de conservación especiales recomendados por su proveedor de ventanas.

Puede pedir a su proveedor especializado información detallada sobre la resistencia de los perfiles de ventana de PVC a la acción de las sustancias químicas.

**También se puede obtener información sobre la limpieza y el cuidado en la Gütegemeinschaft Kunststoff-Fensterprofilsysteme.**

### ¡SUGERENCIA!

**¡Aclare los marcos de sus ventanas, incluidas las juntas, con agua limpia!**

Si en el marco queda una mezcla de suciedad, producto limpiador y agua, el agua se evaporará y la combinación de limpiador y suciedad puede incrustarse en la superficie.

No todos los productos que se presentan como limpiadores para PVC son realmente adecuados. Rogamos que tenga en cuenta las siguientes indicaciones:

- +** Ejemplos de productos adecuados:
  - Detergente para vajillas (idealmente pH-neutro)
  - Limpiador universal neutro y suave
  - Limpiador del propio fabricante de las ventanas
  - Limpiacristales sin alcohol
  - Agua limpia

- Productos inadecuados:
  - Sustancias abrasivas que destruyan la superficies o sustancias químicas como diluyente para lacas nitrocelulósicas, bencina, ácido acético, quitaesmalte de uñas, alcohol o similares (¡Atención! Estas sustancias tampoco deben estar entre los componentes de los productos de limpieza)
  - Limpiadores con aroma de naranja o limón
  - Sustancias que contengan amoníaco, solución acuosa de amoníaco
  - Sustancias que contengan azufre (por ejemplo algunos limpiadores para azulejos)
  - Productos de limpieza arenosos y abrasivos
  - Materiales auxiliares tales como esponjas de acero o abrasivos Limpiadores para cazuelas

### CONSECUENCIAS DE LOS ERRORES DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Si las ventanas de PVC no se limpian y cuidan correctamente, pueden surgir en ellas los desperfectos que aparecen en las siguientes imágenes; estos daños no están cubiertos por la garantía.



Editor:  
Gütegemeinschaft Kunststoff-Fensterprofilsysteme e.V.  
Am Hofgarten 1-2 | 53113 Bonn (Alemania)  
Tel. +49 228 766 76 54  
info@gkfp.de | www.gkfp.de/en